

POSCenter PC-80 USE

Принтер этикеток

POS CENTER

Принтер этикеток, 2-3 дюйма, прямая термопечать с отделителем и Ethernet.



- Ширина бумаги 24-82 мм
- Отделитель этикеток в базовой комплектации
- Высокая скорость печати 150 мм./с.
- Бесплатное ПО Nicelabel для разработки этикеток и ценников.
- Наличие интерфейсов в базовой комплектации USB, Ethernet, RS232

- Поддержка языка TSC
- Ресурс термоголовки 100 км
- Возможность подключения и печати с терминалов Эвотор
- Печать ценников и этикеток из 1С



USB Serial Ethernet

Технические характеристики

Метод печати	Прямая термopечать
Разрешение	203 dpi
Ширина бумаги	24 ~ 82 мм
Скорость печати	150 мм / с
Интерфейс	RS232, USB, Ethernet
Память:	8Mb RAM, FLASH 4Mb
Датчик температуры нагрева головки, датчик обнаружения конца бумаги, датчик обнаружения бумаги	+
Микровыключатель определения положения печатающей головки	+
Штрих-код	UPC-A / UPC-E / EAN8 / EAN13 / CODE39 / ITF / CODABAR/ CODE93 / Code128 / PDF417 / QR CODE
Увеличение / вращение символов	до 1 ~ 8 раз как по горизонтали, так и по вертикали, ротационная печать под углом 90 ° / 270 °
Диаметр рулона бумаги	25 ~ 85 мм
Питание	24DC, 2.0A
Вес, кг	1,5
Размер принтера (Г x Ш x В), мм	237x146x130
Рабочая температура / влажность	5 ~ 45 °С / относительная влажность 20 ~ 80% (без конденсации)
Температура хранения / влажность, ≤90%	-40 ~ 55 °С относительной влажности (без конденсации)
Ресурс печати, км	100

