

Poscenter POS 100

Сенсорный моноблок

POS CENTER

Характеристики:

- Абсолютно плоский экран
- Емкостной / Резистивный сенсор
- Пассивное охлаждение
- CPU J1900 + RAM 4GB + SSD 64GB
- Матовый, не маркированный корпус
- Металлический устойчивый стенд
- Возможен монтаж на стену



Опции:

- возможные цвета корпуса: черный, белый
- считыватель магнитных карт MSR
- дисплей покупателя VFD 2x20,
- монитор покупателя с диагональю 9.7"
- монитор покупателя с диагональю 12.1"
- монитор покупателя с диагональю или 15"



Технические характеристики Poscenter POS100

Материнская плата	GM_J1900D12P_UC
Память (RAM)	DDR3L 1333MHz, 4GB
Накопитель	1xSATA2.0, 1xmsATA, 64GB
Экран	15" LED, 1024*768, абсолютно плоский, без канта
Сенсорный экран	15" емкостной P-CAP / резистивный
Монитор (второй-LCD)	1 шт. * VGA (Intel® HD Graphics)
LAN	1 шт.
Serial (RS-232C)	2 шт.*DSUB-9P, (COMx2шт. можно подать питание 0V,5V,12V джамперами)
VGA	1 шт.
2й монитор порт питания	1 шт.
USB	6 шт. (2 шт. сбоку корпуса)
Audio	2 шт. (1xLine out, 1x Mic-in)
Расширение	mini-PCle
Блок питания (внешний)	60 W, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Габариты коробки (Ш*В*Г), мм	422*405*272
Вес коробки, кг	6 кг
Поддерживаются ОС	Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7
Опции	
MSR	MSR123
Второй монитор	9.7", 12.1", 15" (опционально)
Дисплей покупателя	2X20 VFD (опционально)
Крепление на стену	отверстия под VESA 75x75